



Vaso de expansión para sistemas de energía solar

Vaso de expansión para sistemas solares con membrana intercambiable de 12lts a 24 lts y membrana fija de 35 lts a 600 lts. De 12 lts a 24 lts se suministran con brida en acero cincado con protección interior de PP. Se suministran precargados.

-Brida con protección interna de polipropileno de 12 a 24 lts
 NOTA: 26/400 a 600 lts material bajo pedido.

- Pmax 10 bar
- Temperatura sistema: -10°C a +100°C (punta 130°C)
- Mezcla agua/glicol 50%
- Precarga: 2,5 bar
- Color: rojo
- Directiva: PED 97/23/CE

Referencia	Código	Descripción	Cantidad
SOLAR 8	06400008WS	8 lts 3/4" G BUTILO	1
SOLAR 12	06400012WS	12 lts 3/4" G BUTILO	1
SOLAR 18	06400018WS	18 lts 3/4" G BUTILO	1
SOLAR 24	06400024S	24 lts 3/4" G BUTILO	1
SOLAR 35	06400035S	35 lts 3/4" G SBR	1
SOLAR 50	06400050S	50 lts 3/4" G SBR	1
SOLAR 80	06400080S	80 lts 3/4" G SBR	1
SOLAR 100	06400100S	100 lts 3/4" G SBR	1
SOLAR 150	06400150S	150 lts 1" G SBR	1
SOLAR 200	06400200S	200 lts 1" G SBR	1
SOLAR 250	06400250S	250 lts 1" G SBR	1
SOLAR 300	06400300S	300 lts 1" G SBR	1
SOLAR 400	06400400S	400 lts 1" G SBR	1
SOLAR 500	06400500S	500 lts 1" G SBR	1
SOLAR 600	06400600S	600 lts 1" G SBR	1